



„Mazda MX-5“ kainoraštis, 2020 01 02





„Mazda MX-5“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	Degalų sąnaudos: l/100 km	CO2 (g/km)*	Kaina su PVM
NF6W EBG	1,5 l darbinio tūrio (132 AG) „Skyactiv-G“ variklis, minkštas stogas 1,5 l darbinio tūrio (132 AG) „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury Sport“ komplektacija	Mechaninė	6,3	142	30 500 €
NF7B EA8	2,0 l darbinio tūrio (184 AG) „Skyactiv-G“ variklis, minkštas stogas 2,0 l darbinio tūrio (184 AG) „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury Sport“ komplektacija	Mechaninė	6,9	155	33 700 €
NF7A EBB	1,5 l darbinio tūrio (132 AG) „Skyactiv-G“ variklis, kabrioletas su kietu stogu (RF) 1,5 l darbinio tūrio (132 AG) „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury Sport“ komplektacija, RF	Mechaninė	6,3	142	32 700 €
NF7C EA6	2,0 l darbinio tūrio (184 AG) „Skyactiv-G“ variklis, kabrioletas su kietu stogu (RF) 2,0 l darbinio tūrio (184 AG) „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury Sport“ komplektacija, RF	Mechaninė	6,9	155	35 900 €

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

* Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Gallmi komplektacijos variantai

„Luxury Sport“: standartinė įranga

Išorė

Modeliai su 1,5 l darbinio tūrio varikliu: 16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai RAYS (195/50R16), „Gun Metallic“ stiliaus apdaila

Modeliai su 2,0 l darbinio tūrio varikliu: 17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai BBS (205/45R17), „Gun Metallic“ stiliaus apdaila

Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (ALH)

LED dienos žibintai

Elektra reguliuojami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai

RF modeliai: „Black“ spalvos ir derančio atspalvio stogas bei šoninio vaizdo veidrodėlių gaubtai

Salonas

„Burgundy Red“ spalvos odinis salonas:

9 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE[®] Premium Audio“

AUX ir 2 USB prievadai

„Bluetooth“ laisvų rankų įranga

Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu

Automatiškai tandomas galinio vaizdo veidrodėlis

Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)

Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)

Priekinė ir šoninės oro pagalvės vairuotojo zonoje

Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais

Reguliuojamas greičio ribotuvas

Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDW)

Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)

Riboto slydimo diferencialas (LSD): tik modeliuose su 2,0 l darbinio tūrio varikliu

Statymo galu jutikliai

Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) (tik esant navigacijos sistemai)

Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)

Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)

Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)

Patogumai

Multimedijos sistema „MZD-Connect“ su 7 colių įstrižainės ekranu

HMI valdiklis

Automatinė oro kondicionavimo sistema

Išmanioji beraktė sistema

Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema

Elektra valdomi langai

Šildomos sėdynės (3 lygių)

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvo funkcija

Valytuvai su lietaus jutikliais

Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)

Techninės specifikacijos

Variklis	1,5 l darbinio tūrio (132 AG) „Skyactiv-G“ variklis	2,0 l darbinio tūrio (184 AG) „Skyactiv-G“ variklis
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)	Standartinė	Standartinė
Išmanioji stabdžių energijos regeneracijos sistema „i-Eloop“	Standartinė	Standartinė
Varantieji ratai	Galiniai varantieji ratai	Galiniai varantieji ratai
Darbinis tūris	1496 cm ³	1998 cm ³
Suspaudimo laipsnis	13,0:1	13,0:1
Didžiausia galia	97 kW (132 AG) esant 7000 aps./min.	135 kW (184 AG) esant 7000 aps./min.
Didžiausias sukimo momentas	152 Nm esant 4500 aps./min.	205 Nm esant 4500 aps./min.
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas	95 RON benzinas
Degalų bako talpa	45 litrai	45 litrai
Pavarų dėžė	Mechaninė	Mechaninė
Greitėjimas (0–100 km/h)	8,3	6,5 (RF – 6,8)
Didžiausias greitis, km/h	204	219 (RF – 220)

Matmenys

Kėbulo tipas	Minkštas stogas („Soft Top“)	RF
Sėdimųjų vietų skaičius	2	2
Bendras ilgis	3915 mm	4460 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodė	1918 mm	1918 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1225 mm (1230 mm su 2,0 l darbinio tūrio varikliu)	1235 mm
Ratų bazė	2310 mm	2310 mm
Prošvaiva	141 mm (149 mm su 2,0 l darbinio tūrio varikliu)	147 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	10,04 m	10,04 m
Salono matmenys		
Salono aukštis	950 mm	935,7 mm
Pečių zonos erdvė	1325 mm	1325 mm
Klubų zonos erdvė	1320 mm	1320 mm
Erdvės kojoms plotis	1096 mm	1096 mm
Bagažinės tūris	130 l	127 l

Priedai salonui

„Luxury Sport“

„Burgundy Red“ spalvos odinės sėdynės
Kėbulo spalvos viršutinės durų dalies apdaila



Išorė (RF modeliai)

„Black“ spalvos stogas ir šoninio vaizdo veidrodėlių gaubtai



Ratlankiai

16 colių skersmens lengvojo lydinio
ratlankiai RAYS (195/50R16), „Gun
Metallic“ stiliaus apdaila (modeliams
su 1,5 l darbinio tūrio varikliu)



17 colių skersmens lengvojo lydinio
ratlankiai BBS (205/45R17), „Gun
Metallic“ stiliaus apdaila (modeliams
su 2,0 l darbinio tūrio varikliu)



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €



46G „Machine Gray“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €



25D „Snowflake
White Pearl“



41W „Jet Black“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“



Skaitykite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.